オーニングの下でも使える スタンドヒーター登場。

さらに使いやすくコンパクトに。
屋外の寒さ対策はお任せください。

一般財団法人日本ガス機器検査協会認証取得製品　ガス機器防火性能評定品　防火評定

屋外用 スタンドヒーター

DAN

屋外用LPガスストーブ

離隔距離 1m オーニングの下にも設置
可燃物からの離隔距離は1m

暖房範囲半径 約2m
(無風状態、当社測定値)

ガス消費量が従来品に比べ 25%off
8kgボンベで約12時間暖房

都市生活をLPガスでささえる
フジガス

発売元: 富士瓦斯株式会社　　製造元: タカノ株式会社

※仕様及び写真は開発中のものであり、予告なく変更になる場合がございます。

屋外用スタンドヒーター
DAN
屋外用LPガスストーブ

使える場所が増えました。
屋外用スタンドヒーター「DAN」

離隔距離 1m オーニングの下にも設置

安全性について第三者認証機関による適合検査の認証を取得しています。

暖房範囲 半径 約2m

機器を中心に半径約2mの範囲を暖房します。
(無風状態、当社測定値)

ガス消費量が従来品に比べ 25%off

LPガス8kgボンベで約12時間暖房



一般財団法人日本ガス機器検査協会により防火性能評定において良好と判断されており、「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱に関する条例の制定に関する基準を定める省令」の別表に定められている「可燃物より全方位(上・側・前・後)150cmの離隔距離」より短い100cmでの設置が可能です。



立ち消え安全装置
バーナーの火が消えた場合ガスを自動的に遮断。

転倒時ガス遮断装置
機器が転倒した場合ガスを遮断します。

ガスコードでワンタッチ接続でガス漏れの危険が少ない。



寸法(mm)

製品番号	FFCA-RF01
色	つや消し黒
寸法(mm)	W550×D550×H1840(ベース付) W440×D402×H1853(本体)
重量(kg)	42(ボンベ・配管含まず)
ガス接続	LPガス(8kg)ボンベ 小口径迅速継手付強化ガスホース
ガス消費量	8.9kW
使用電源	単三電池×2本(1.5V)
点火方式	乾電池式連続スパーク方式
安全装置	立消え安全装置、転倒時ガス遮断装置
第三者認証	一般財団法人日本ガス機器検査協会 JIA承認
材質	外装:ステンレス
ユニット構成	トップ/本体/ベース 3梱包3ユニット組立方式
連続使用(燃焼)時間	8kgボンベ:約12時間
設置の方法	屋外式
メーカー希望小売り価格	480,000円(予定)

⚠ 安全に関するご注意

- 掲載の商品は、LPガス8kg以下の小型容器専用です。● LPガス用のみで都市ガス用はありません。
- トップASSY(上半分の網の部分)は110℃程度の温度になります。瞬間火傷はしませんが触ると熱いので冷えるまで触らないでください。
- 掲載の商品は、屋外用です。屋内では使用しないでください。また、車両・船舶での使用はしないでください。
  使用中に機器が傾いたりし、転倒して火災ややけどの原因になることや、機器部品の消耗が早まることがあります。
- 機器を設置する場所は、建築基準法や当該地区の市・町・村などの火災予防条例に従ってください。
  この機器は日本国内向けであり、海外での設置及び使用はしないでください。
- ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。
- 設置・施工時は、設置工事説明書をよく読んで必ず指定された工事を行ってください。
- シーズン毎の使用開始時に、ガス会社の点検を必ず受けてから使用してください。

■ 海辺や深雪場所でのご使用はお控えください。
■ メーカー保証期間は一年です。但し、燃焼関連部品や電池等の消耗品は保証対象外となりますので予めご了承ください。
■ 長期間保管後に使用される場合は使用前点検をお願いします。
※ 予告なく仕様の一部を変更させていただくことがありますので、ご了承ください。商品の色は印刷の関係上実物と若干異なる場合があります。
※ このカタログに記載している図表、数値等は参考としてご利用いただくもので、保証値ではありません。

まずは、お電話か、メールでお問い合わせください。

TEL:03-3305-3711 mail:info@fujigas.com

発売元: 富士瓦斯株式会社 〒157-0065 世田谷区上祖師谷4-36-16 製造元: タカノ株式会社

都市生活をLPガスでささえる
フジガス