

ヒーター商品比較表

ヒーター種類	赤外線ヒーター パネルタイプ						赤外線ヒーター									屋外用LPガスヒーター					
	壁・天井取付けタイプ						壁・柱取付け / ポータブルスタンド設置タイプ			壁・天井取付けタイプ / スタンド設置タイプ						置き型タイプ					
商品名	HEATSTRIP ヒートストリップ			HOTTOP ホットトップ			LUCCIOLA ルッチョラ			ヘカサス			フェアリー			ストーブファ		サラマンダー		DAN	
画像																					
メーカー	富士瓦斯株式会社			株式会社インターセントラル			株式会社インターセントラル			株式会社コンフォー						株式会社インターセントラル		株式会社コンフォー		販売元：富士瓦斯株式会社 製造元：タカノ株式会社	
型番	THH1300AJP	THH1600AJP	THH3000AJP	HTP-1501A	HTP-2402A	HTP-3002A	LUC-601A	LUC-1201A	LUC-1202A	2000Wタイプ 壁・天井取付モデル HEAT-A-202B	1000Wタイプ 壁・天井取付モデル HEAT-A-101B HEAT-A-101S	1000Wタイプ スタンド設置モデル HEAT-A-101BSH HEAT-A-101SSH	2000Wタイプ 壁・天井取付モデル HEAT-C-202S	1000Wタイプ 壁・天井取付モデル HEAT-C-101S	1000Wタイプ スタンド設置モデル HEAT-C-101SSH	STU-1201A (K)	STU-1201A (G)	HEAT-Z-121B		FFCA-RF01	
カラー	ブラック			ブラック			ブラック			ブラック	ブラック シルバー	ブラック シルバー	シルバー			ブラック	グリーン	ブラック		ブラック	
電圧	単相100V	単相200V	単相200V	100V	単相200V	単相200V	100V	100V	単相200V	単相200V	100V	100V	単相200V	100V	100V	100V		100V		LPガス8kgボンベで約12時間暖房 ガス消費量：8.9kw 使用電源：単三電池2本	
電流	13A	8A	15A	15A	12A	15A	6A	12A	6A	10A	10A	10A	10A	10A	10A	12A		12A			
消費電力	1.3kw	1.6kw	3.0kw	1.5kw	2.4kw	3.0kw	0.6kw	1.2kw	1.2kw	2.0kw	1.0kw	1.0kw	2.0kw	1.0kw	1.0kw	1.2kw		1.2kw			
質量	5.0kg	6.0kg	8.0kg	8.2kg	10.5kg	12.5kg	0.9kg	1.0kg	1.0kg	2.2kg	2.2kg	10.7kg	1.6kg	1.6kg	10.1kg	2.95kg		2.9kg		42kg (ボンベ含まず)	
外形寸法	W924	W1104	W1674	W1113	W1438	W1664	W122			W893			W661			W251×H573×D256mm ※持ち手を除く 2.95kg		Φ220×H550 2.9kg		W550 D550 H1730	
製品特長	<ul style="list-style-type: none"> 壁天井取付けタイプ うすくて軽いスタイリッシュなフォルム 水平方向ほか、22.5°と45°に角度調整可能 「太陽光」のような自然で心地よい暖かさ 気になる光、音、臭いの発生なし 防水仕様「IPX5」に対応 			<ul style="list-style-type: none"> 壁天井取付けタイプ 3つの電熱線採用、立ち上がりが早く温度ムラがない 放射面積が広く、広範囲を暖めやすい サビにくい材質を使用 10°刻みで角度調整可能 防水防塵仕様「IP65」に対応 国際的な安全基準を満たしていることを示すTUVマーク認証済 			<ul style="list-style-type: none"> 壁柱取付けorスタンド設置タイプ オプション三脚ポール設置で持ち運びもOK 小型で軽量 防水防塵仕様「IP65」に対応 ※3 耐衝撃保護等級「IK07」に対応 ※4 			<ul style="list-style-type: none"> 壁天井取付けorスタンド設置タイプ 強中弱の3段階調節可能 リモコン付 (オンオフ、強中弱設定、オフタイマー) 防水防塵仕様「IP65」に対応 ※3 			<ul style="list-style-type: none"> 壁天井取付けorスタンド設置タイプ ヘカサスと比較しコンパクト&シンプルな機能 強弱の2段階調節可能 リモコン付 (オンオフ、強弱設定) 防水防塵仕様「IP65」に対応 ※3 			<ul style="list-style-type: none"> 速暖仕様 強中弱3段階切換え オフタイマー付・天板利用で保温可 温度過昇防止装置、転倒時電源オフ機能 防塵防水性能「IP24」に対応 		<ul style="list-style-type: none"> 強弱2段階切換え 固定/120°/360°の三段階首振り機能 LPガス8kgボンベで約12時間暖房 ガス消費量が従来品比較で25%削減 「立ち消え安全装置」標準装備 「転倒時ガス遮断装置」標準装備 JIA放水状態試験承認済み 		<ul style="list-style-type: none"> 置き型タイプ 半径約2mを暖房 LPガス8kgボンベで約12時間暖房 ガス消費量が従来品比較で25%削減 「立ち消え安全装置」標準装備 「転倒時ガス遮断装置」標準装備 JIA放水状態試験承認済み 	
暖房範囲例																					

IP規格は機器の防護構造について防塵・防水性を等級に分類するものです

- ※1 【IPX5】防塵は省略され、防水はいかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない。
- ※2 【IP55】若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害せず、いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない。
- ※3 【IP65】は防塵の侵入が完全に防護されて、いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない。
- ※4 IK規格は耐衝撃性を等級に分類するもの。IK07は40cmの高さから落ちる500gの衝撃に耐える。