

## ヒーター商品比較表

ヒーター種類	赤外線ヒーター パネルタイプ								赤外線ヒーター								屋外用LPガスヒーター																		
	壁・天井取付けタイプ				壁・柱取付け / ポータブルスタンド設置タイプ				壁・天井取付けタイプ / スタンド設置タイプ				置き型タイプ		置き型タイプ																				
商品名	HEATSTRIP ヒートストリップ			HOTTOP ホットトップ			LUCCIOLA ルッчиーラ			ペガサス		フェアリー		サラマンダー		DAN																			
画像																																			
メーカー	富士瓦斯株式会社				株式会社インターフェンス				株式会社インターフェンス				株式会社コンフォー				販売元：富士瓦斯株式会社 製造元：タカノ株式会社																		
型番	THH1300AJP	THH1600AJP	THH2000AJP	THE3000AJP	THE1600AJP	THE2000AJP	THH3000AJP	HTP-1501A	HTP-2402A	HTP-3002A	LUC-601A 取付部品セット	LUC-601A 取付部品セット	LUC-1201A 取付部品セット	LUC-1202A 取付部品セット	2000Wタイプ 壁・天井取付モデル	1000Wタイプ 壁・天井取付モデル	1000Wタイプ スタンド設置モデル	2000Wタイプ 壁・天井取付モデル	1000Wタイプ 壁・天井取付モデル	1000Wタイプ スタンド設置モデル	HEAT-K-121B	FFCA-RF01													
カラー	ブラック			オフホワイト			ブラック			ブラック			ブラック			シルバー		シルバー		ブラック	ブラック														
外形寸法	W924	W1104	W1224	W1674	W974	W1104	W1524	W1113	W1438	W1664	W122			W893			W661		W550																
	H165			H170			H246.7			H394			H467			H130		H106																	
	D48			D71.1			D92			D90			D73			D550		H1730																	
製品特長	<ul style="list-style-type: none"> <li>壁天井取付けタイプ</li> <li>うすくて軽いスタイリッシュなフォルム</li> <li>水平方向ほか、22.5°と45°に角度調整可能</li> <li>「太陽光」のような自然で心地よい暖かさ</li> <li>気になる光、音、臭いの発生なし</li> <li>防水仕様「IPX5」に対応</li> <li>国際的な安全基準を満たしていることを示すTUVマーク認証</li> </ul>								<ul style="list-style-type: none"> <li>壁天井取付けタイプ</li> <li>3つの電熱線採用、立ち上がりが早く温度ムラがない</li> <li>放射面積が広く、広範囲を暖めやすい</li> <li>ナビににくい材質を使用</li> <li>10°刻みで角度調整可能</li> <li>防水防塵仕様「IP55」に対応 ※ 3</li> <li>耐衝撃保護等級「IK07」に対応 ※ 4</li> </ul>								<ul style="list-style-type: none"> <li>壁柱取付けorスタンド設置タイプ</li> <li>オプション三脚ポール設置で持ち運びもOK</li> <li>小型で軽量</li> <li>防水防塵仕様「IP65」に対応 ※ 3</li> <li>耐衝撃保護等級「IK07」に対応 ※ 4</li> </ul>								<ul style="list-style-type: none"> <li>壁天井取付けorスタンド設置タイプ</li> <li>強中弱の3段階調節可能</li> <li>リモコン付（オンオフ、強中弱設定、オフタイマー）</li> <li>防水防塵仕様「IP65」に対応 ※ 3</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>壁天井取付けorスタンド設置タイプ</li> <li>ペガサスと比較しコンパクト&amp;シンプルな機能</li> <li>強弱の2段階調節可能</li> <li>リモコン付（オンオフ、強弱設定）</li> <li>防水防塵仕様「IP65」に対応 ※ 3</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>置き型タイプ</li> <li>足元を暖めるのに最適なサイズ</li> <li>ハンドル付きで移動もかんたん</li> <li>固定/120°/360°の三段階首振り</li> <li>「立ち消え安全装置」標準装備</li> <li>「転倒時ガス遮断装置」標準装備</li> <li>防水仕様「IPX5」に対応</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>置き型タイプ</li> <li>半径約2mを暖房</li> <li>LPガス8kgボンベで約12時間暖房</li> <li>ガス消費量が従来品比較で25%削減</li> <li>「立ち消え安全装置」標準装備</li> <li>「転倒時ガス遮断装置」標準装備</li> <li>JIA散水状態試験承認済み</li> </ul>				
暖房範囲例																																			

IP規格は機器の防護構造について防塵・防水性を等級に分類するものです

※1 [IPX5] 防塵は省略され、防水はいかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない。

※2 [IP55] 若干の粉塵の侵入があつても正常な運転を阻害せず、いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない。

※3 [IP65] は防塵の侵入が完全に防護されて、いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない。

※4 IK規格は耐衝撃性を等級に分類するもの。IK07は40cmの高さから落ちる500gの衝撃に耐える。