

POWER BREEZER TITAN+



野外イベント

熱中症、感染対策に最適

Power Breezer® Titan+(パワーブリーザー
タイタンプラス)は、熱中症、感染対策に使用
できるハイブリッド型ミストファンです。



工場



物流倉庫



工事現場



組立工場

- ◆100~200 Vの電源で使用可能
- ◆322Lの大型タンクで長時間のミスト噴霧が可能
- ◆屋内、屋内、粉塵環境など場所を問わず使用可能
- ◆微細ミストが床や周辺物を濡らさず冷却

冷却技術



大型タンクから大容量ポンプで水をヘッドへ送ります。

アトマイズ法による遠心力で微細ミストを生成し、強力ファンが冷却された気流を遠くまで運びます。

微細ミストと風の流れて快適空間を創り出します

風の流れ: 体感温度を下げます

微細ミスト: 気化熱で周辺温度を下げます

コンパクト収納



組み立ては約2分、ファンヘッドは本体タンク内に収納可能です

ファンヘッドをポールへ差し込みタンクへ給水、電源プラグを差し込めば使用可能です。保管時はファンヘッドをタンク内へ収納してコンパクトに。



機能と冷却能力



- ◆冷却カバーエリア：首振り機能により、約 320 m²(25 m プール面積相当) をカバーします。
- ◆連続運転：一度の給水で 44 ~ 66 時間稼働できます (ミスト量: 5 ~ 6 L / 時間)。
- ◆安全衛生：感染対策の消毒剤散布や湿度対策では 30L / 時間以上での使用を推奨します。
- ◆収納性：移動・保管時にはファンヘッドをタンク内に収納できます。
- ◆可搬性：大型キャスターを備えているために容易に移動できます。
- ◆メンテナンス性：水循環システムのフィルターレス設計により、タンクとポンプの簡単な掃除で常時清潔な冷気を提供します。
- ◆安全性：レジオネラ菌の発生防止を考慮した水循環システムを採用*しています。
- ◆信頼性：米軍規格(MIL-STD-810H)に合格した高い信頼性を有します。

※1日以上使用されな場合には、衛生上の観点からタンク内の水を排水することを推奨します。

豊富なオプション類

フレキシブル ダクトキット
600-039-A




ファンヘッド前面に、長さ 3.5m のダクトを取り付け、局所的に冷却することが可能です。

ヘッドスリーブ
600-014-A



伸縮性ナイロン生地にご希望のデザインを印刷し、ファンヘッドに装着できます。

安全対策ヘアガード
600-AC3-B



PE 製メッシュ (幅 8mm) をファンヘッド後面に取り付け、指や髪の毛の巻き込みを防止します。

製品名	Power Breezer® Titan+	
製品番号	PB4TITAN	
風速	3m	9.83 m/ 秒
	6m	6.25 m/ 秒
	12m	3.14 m/ 秒
冷却カバーエリア (最大)	約 320m ²	
実行距離	30m	
首振り機能	60 度	
タンク容量	322 L	
満水時のミスト噴霧可能時間	最大 44 ~ 66 時間	
ミスト噴霧量 (最大)	毎時 55.8L	
本体寸法	高さ	収納時：119 cm / 使用時：187 cm
	幅	75 cm
	奥行	収納時：115 cm / 使用時：137 cm
電源	100~200 V 50/60Hz	
消費電力 (最大)	最大 1500W	
ファンヘッド直径	67cm	
本体重量 (タンク空時)	109 kg	
ミスト生成技術	アトマイズ法	
高耐久性のキャスター	後輪:25.4 cm (ストッパー付き) 前輪:17.8 cm	
タンク材質	(LDPE) 低密度ポリエチレン	
ファンのブレード数	8 枚	
認定	電気用品安全法 (PSE) 適合 米軍堅牢試験 (MIL-STD-810H) 合格 米国安全衛生局 (OSHA) 適合 電子技術総合研究所 (ETL) 認定 メキシコ安全規格 (NOM) 認定	

商品改良のため、予告な医師に仕様の変更を行う場合があります。あらかじめご了承ください。

日本代理店

 **ACE** エイスインターナショナルトレード株式会社

〒103-0027

東京都中央区日本橋 1-3-13

東京建物日本橋ビル 6 階

電話：03-6262-7881 FAX：03-6262-7882

MAIL：home@aceint.co.jp URL：https://aceint.co.jp

